

AGRILUB SAE 15W40

Description : Une huile type « S.T.O.U. » multifonctionnelle combinée pour les systèmes hydrauliques, transmissions incluant ou non des freins immergés (à bain d'huile) et moteurs des engins de travaux publics, les tracteurs agricoles et quelques machines stationnaires.

Application : Conçue généralement pour les boîtes de vitesses et différentiels avec freins immergés, boîtes de vitesses à commande hydraulique ou avec système hydraulique dérivé, circuits de relevage, transmissions hydrauliques et moteurs.

Spécifications :

- **MOTEUR**
- API : CG-4/SF
- ACEA E3
- **STOU**
- FORD MC2C 159 B3/C3
- NEW HOLLAND 8200920/3 - NH 024C – NH 330B
- FIAT AF 87
- JOHN DEERE J27
- MASSEY FERGUSON CMS M1139, 1144 et 1145 (potentiel)
- **TRANSMISSION**
- API : GL-4
- ZF TE ML 06B et 07B
- ALLISON C4
- **UTTO**
- JOHN DEERE J20C
- MASSEY FERGUSON CMS M1135, 1143 et 1145 (potentiel)



Product information

Quali industries (Belgium)

Technical Customer Service



Propriétés :

- Véritable huile universelle.
- Utilisation dans climat tropical ou tres froid.
- Réduit sensiblement le bruit irritant des freins immerges.
- Evite les erreurs.
- Bonne protection contre l'usure et la corrosion.

Analyse typique :

Densité à 15°C	0,870	Couleur	L 4.5
Viscosité à 100°C	13,0 cSt	Viscosité à 40°C	102,0 cSt
Indice de viscosité	Min. 120	Point éclair	215°C
T.B.N. mg. KOH/g	10,0	Point congélation	-30° C

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

