Product information

Quali industries (Belgium) Technical Customer Service

Lubrifiants Quali Lubricants Marque Déposée Formulation Européenne

Lubricants

PANTER SAE 10W40 SS

Description : Huile moteur semi-synthétique diesel à performances très élevées, pour moteurs suralimentées ou non, avec ou sans refroidissement d'air (intercooler). Une véritable huile E**x**tra **H**igh **P**erformance **D**iesel (**XHPD**) pour longue périodicité de vidange et sous condition sévère de service (forte charge et haute température). Huile moteur diesel recommandée pour poids lourd, bus et engins de travaux publics ou agricoles récents.

Application : Pour la lubrification des moteurs opérant sous conditions extrêmes de température et de charge : poids lourds, busses, engins de TP…

Spécifications :

- API CI-4/CF/SL
- MB 228.3
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RD-2

ACEA E7-04.
MAN 3275
CATERPILLAR ECF1a
MTU Type II

Propriétés :

- Huile moteur (XHPD) extrêmement détergente et dispersante
- Longue périodicité de vidange
- Compatible avec certains catalysateurs.
- Miscible avec toute autre huile moteur courante.
- Excellente stabilité thermique grâce à la présence des bases synthétiques.

Product information

Quali industries (Belgium) Technical Customer Service

Lubrifiants Quali Lubricants Formulation Européenne Marque Déposée

Lubricants

Analyse typique :

Densité à 15°C	0,875	Couleur	L 5.0
Viscosité à 100°C	14,0 cSt	Viscosité à 40°C	108,0 cSt
Indice de viscosité	Min. 130	Point éclair	240°C
T.B.N. mg. KOH/g	11,0	Point congélation	-30° C

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.