



## PANTER SAE 15W40

**Description :** Huile moteur diesel à performances très élevées, pour moteurs suralimentés ou non, avec ou sans refroidissement d'air (intercooler). Une véritable huile Extra **H**igh Performance **D**iesel (**XHPD**) pour longue périodicité de vidange et sous condition sévère de service (forte charge et haute température). Huile moteur diesel recommandée pour poids lourd, bus et engins de travaux publics ou agricoles récents.

**Application :** Pour la lubrification des moteurs opérant sous conditions extrêmes de température et de charge : poids lourds, bus, engins de TP...

### Spécifications :

- API CI-4/CF/SL
- MB 228.3
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RD-2
- ACEA E7-04.
- MAN 3275
- CATERPILLAR ECF1a
- MTU Type II

### Propriétés :

- Huile moteur (XHPD) extrêmement détergente et dispersante
- Longue périodicité de vidange
- Compatible avec certains catalysateurs.
- Miscible avec toute autre huile moteur courante.



# Product information

Quali industries (Belgium)

Technical Customer Service



## Analyse typique :

Densité à 15°C	0,885	Couleur	L 5.0
Viscosité à 100°C	13,5 cSt	Viscosité à 40°C	100,0 cSt
Indice de viscosité	Min. 130	Point éclair	240°C
T.B.N. mg. KOH/g	11,0	Point congélation	-30° C

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

